

RÄDER

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Warengruppe | Räder |
| Artikelnummer | 59917629 |
| Radgröße (gültig) | 710 / 50 R 30.5 |
| Marke | BKT |
| Profil | Ridemax FL 693 M |
| Felgenreöße (gültig) | AG 24.00 x 30.5 H2 |
| Anschluss Felge | 10/281/335 |
| Bolzenlochausführung | A3 |
| Einpresstiefe [mm] | +60 |
| Felgenfarbe | Silber |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg] | 6.500 |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 65 |



Technische Informationen

| | |
|------------------------------|--------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15715240 |
| Index, PR | 173 D |
| Tragfähigkeit 1 [kg] | 6500 |
| Geschwindigkeit 1 [km/h] | 65 |
| Karkasseneigenschaften | Steel Belted |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 320,86 |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Reifenbreite [mm] | 727 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 656 |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Speed Radius Index (SRI) | 700 |
| Abrollumfang [mm] | 4.533 |
| Profiltiefe [mm] | 26,0 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 607 |
| E-Ready | Nein |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge | • 33060853 |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg] | 11.550 |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 40 |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg] | 8.500 |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 65 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 65 |
| Luftdruck maximal [bar] | 4,00 |
| Antriebsart | Gezogene Achse |
| Hump | H2 |
| Ventilschutz | VS H |
| Ein-/mehnteilig | einteilig |
| Felgenmaterial | Stahl |
| RAL | RAL9006 |
| Hohlraumversiegelt | Nein |
| Belüftungslöcher | Nein |
| Verschweißung beidseitig | Nein |
| Felgenzentrierung | BZ |
| Bolzenlochzahl | 10 |
| Bolzenlochausführung EUWA | B22 ES 36 |
| Bolzenlochdurchmesser [mm] | 27 |
| Ansenkung | Kugel |
| Kugelsenkung [mm] | R18 |

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Nabenlochdurchmesser [mm] | 281 |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 335 |
| Ventilsitz | ALV |
| Ventillochdurchmesser [mm] | 15.7 |
| Vormontiertes Ventil | Nein |
| TPMS-kompatibles Ventil | Nein |
| Ventilausführung | Metallventil |
| Ventilbezeichnung ETRTO | V5.01.1 |
| Ventillänge [mm] | 50,0 |
| Ventilwinkel [°] | gerade |