

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59917651
Radgröße (gültig)	500 / 50 - 22.5
Marke	BKT
Profil	Flotation 648
Felgenreöße (gültig)	AG 16.00 x 22.5 H2
Anschluss Felge	6/161/205
Bolzenlochausführung	A2
Einpresstiefe [mm]	-50
Felgenfarbe	Silber
Felgenserie	Profiline
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	4.250
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	111,37
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15712518
Index, PR	146 A8 / 158 A8, 16 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	3000
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	4250
Geschwindigkeit 2 [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	3,00

TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	500
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	475
Abrollumfang [mm]	3.200
Profiltiefe [mm]	22,0
Stollenanzahl	27x2
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 31612651
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	4.375
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	50
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	6
Nabenlochdurchmesser [mm]	161
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	205
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Bolzenlochausführung EUWA	B18 ES 32
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein

Ein-/mehnteilig	einteilig
Hump	H2
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47200570
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Gummiventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V2.03.3
Ventillänge [mm]	43,0
Ventilwinkel [°]	gerade