

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59917653
Radgröße (gültig)	500 / 50 - 22.5
Marke	BKT
Profil	Flotation 648
Felgenreöße (gültig)	AG 16.00 x 22.5 TH2
Anschluss Felge	8/221/275
Bolzenlochausführung	A2
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	4.250
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15712518
Index, PR	146 A8 / 158 A8, 16 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	3000
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	4250
Geschwindigkeit 2 [km/h]	40
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	112,39
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	500

Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	475
Abrollumfang [mm]	3.200
Profiltiefe [mm]	22,0
Stollenanzahl	27x2
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 30812620
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	7.250
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	5.300
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	50
Luftdruck maximal [bar]	3,00
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	TH2
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	8
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Nabenlochdurchmesser [mm]	221
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	275

Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V3.20.1
Ventillänge [mm]	41,0
Ventilwinkel [°]	gerade