

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59917927
Radgröße (gültig)	650 / 65 R 30.5
Marke	BKT
Profil	FL 630 Super
Felgenreöße (gültig)	AG 20.00 x 30.5 TH2
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	A3
Felgenfarbe	Silber
Felgenserie	Profiline
Tragfähigkeit Kompletttrrad [kg]	7.100
Geschwindigkeit Kompletttrrad [km/h]	65



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15715235
Index, PR	176 D
Tragfähigkeit 1 [kg]	7100
Geschwindigkeit 1 [km/h]	65
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	313,54
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	645
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	734

Speed Radius Index (SRI)	775
Abrollumfang [mm]	4.976
Profiltiefe [mm]	25,0
Stollenanzahl	24x2
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 32013098
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	9.660
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	7.100
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	65
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Antriebsart	Gezogene Achse
Hump	TH2
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	10
Bolzenlochausführung EUWA	B22 ES 36
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Nabenlochdurchmesser [mm]	281

Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade