

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59917971
Radgröße (gültig)	500 / 70 R 24
Marke	Nokian
Profil	TRI 2
Felgenreöße (gültig)	DW 16 L x 24
Anschluss Felge	8/221/275
Bolzenlochausführung	A3
Einpresstiefe [mm]	-10
Felgenfarbe	Schwarz
Tragfähigkeit Kompletttrad [kg]	4.375
Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h]	10
Nettogewicht [kg] (gültig)	169,65
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



**nokian**<sup>®</sup>  
**TYRES**

## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 17426017
Index, PR	164 A8 / 159 D
Tragfähigkeit 1 [kg]	5000
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	4375
Geschwindigkeit 2 [km/h]	65
Luftdruck maximal [bar]	4,00
TL/TT	TL

M+S	M+S
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
TRA Code	R4
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Reifenbreite [mm]	515
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	585
Speed Radius Index (SRI)	625
Abrollumfang [mm]	3.958
Profiltiefe [mm]	28,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	311,25
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 31612735
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	7.500
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	10
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	4.500
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	10
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochzahl	8
Nabenlochdurchmesser [mm]	221
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	275
Bolzenlochausführung EUWA	B22 ES 36
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Felgenzentrierung	BZ

Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9005
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	einteilig
Hump	kein Hump
Ventilschutz	VSH
Hohlraumversiegelt	Nein
Knurling	mit Knurling
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201038
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade