

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59918863
Radgröße (gültig)	340 / 80 R 18
Marke	Alliance
Profil	Multiuse 550
Felgenreöße (gültig)	11 x 18
Anschluss Felge	8/221/275
Bolzenlochausführung	A3
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	2.725
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	79,65
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Bohnenkamp  
Moving Professionals

**ALLIANCE**  
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15284032
Index, PR	143 A8 / 138 D
Tragfähigkeit 1 [kg]	2725
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	2360
Geschwindigkeit 2 [km/h]	65
Luftdruck maximal [bar]	4,00
TL/TT	TL
M+S	M+S

Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	343
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	450,00
Abrollumfang [mm]	2.957
Profiltiefe [mm]	25,0
Stollenanzahl	18x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	106,5
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 31612155
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	3.650
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	65
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	8
Nabenlochdurchmesser [mm]	221
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	275
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Bolzenlochausführung EUWA	B22 ES 36
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV

Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	einteilig
Hump	kein Hump
Ventilschutz	VSH
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201038
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade