

## RÄDER

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Warengruppe                        | Räder         |
| Artikelnummer                      | 59918864      |
| Radgröße (gültig)                  | 340 / 65 R 18 |
| Marke                              | Alliance      |
| Profil                             | 571           |
| Felgenreöße (gültig)               | 11 x 18       |
| Anschluss Felge                    | 8/221/275     |
| Bolzenlochausführung               | A2            |
| Felgenfarbe                        | Silber        |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg]     | 2.900         |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 70            |
| Nettogewicht [kg] (gültig)         | 61,05         |
| RDRA (Reifendruckregelanlage)      | Nein          |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem)   | Nein          |



## Technische Informationen

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15217021   |
| Index, PR                    | 145 E        |
| Tragfähigkeit 1 [kg]         | 2900         |
| Geschwindigkeit 1 [km/h]     | 70           |
| Luftdruck maximal [bar]      | 5,00         |
| TL/TT                        | TL           |
| Reifenfarbe                  | Schwarz      |
| E-Ready                      | Nein         |
| Karkasseneigenschaften       | Steel Belted |

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Antistatisch                    | Nein           |
| ECE Regelungsnummer             | ECE 106        |
| Reifenbreite [mm]               | 340            |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]     | 405            |
| Abrollumfang [mm]               | 2.717          |
| Profiltiefe [mm]                | 8,5            |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge     | • 32010230     |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 4.125          |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 40             |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]     | 3.000          |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 80             |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]    | 70             |
| Antriebsart                     | Gezogene Achse |
| Bolzenlochanzahl                | 8              |
| Nabenlochdurchmesser [mm]       | 221            |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 275            |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]      | 21.5           |
| Ansenkung                       | Kugel          |
| Kugelansenkung [mm]             | R16            |
| Felgenzentrierung               | BZ             |
| Felgenmaterial                  | Stahl          |
| RAL                             | RAL9006        |
| Ventilsitz                      | ALV            |
| Belüftungslöcher                | Nein           |
| Ein-/mehnteilig                 | einteilig      |
| Hump                            | kein Hump      |
| Ventilschutz                    | VSH            |

---

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Hohlraumversiegelt           | Nein         |
| Verschweißung beidseitig     | Nein         |
| Baugruppe Artikel-Nr. Ventil | • 47201038   |
| Vormontiertes Ventil         | Nein         |
| TPMS-kompatibles Ventil      | Nein         |
| Ventillochdurchmesser [mm]   | 15.7         |
| Ventilausführung             | Metallventil |
| Ventilbezeichnung ETRTO      | V5.01.1      |
| Ventillänge [mm]             | 50,0         |
| Ventilwinkel [°]             | gerade       |