

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59918875
Radgröße (gültig)	355 / 60 R 18
Marke	Mitas
Profil	AR-05
Felgenreöße (gültig)	11 x 18
Anschluss Felge	8/221/275
Bolzenlochausführung	A2
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	2.650
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	100



Mitas

Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 10915150
Index, PR	142 J
Tragfähigkeit 1 [kg]	2650
Geschwindigkeit 1 [km/h]	100
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	67,65
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Reifenbreite [mm]	352
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	398
Abrollumfang [mm]	2.650

Profiltiefe [mm]	7,0
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 32010230
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	4.125
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	3.000
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	80
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	100
Luftdruck maximal [bar]	5,00
Antriebsart	Gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ventilschutz	VS H
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	8
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Nabenlochdurchmesser [mm]	221
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	275
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7

Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade