

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59918888
Radgröße (gültig)	435 / 50 R 19.5
Marke	Bohnenkamp
Profil	Boka Agrar Trans K68
Felgenreöße (gültig)	AG 14.00 x 19.5
Anschluss Felge	10/176/225
Bolzenlochausführung	A3
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	5.150
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 19968005
Index, PR	165 A8 / 161 C
Tragfähigkeit 1 [kg]	5150
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	4625
Geschwindigkeit 2 [km/h]	60
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	109,53
ECE Regelungsnummer	ECE 109
Art der Runderneuerung	Kaltrunderneuert (Lauffläche)

Reifenbreite [mm]	440
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 30860140
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	5.450
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	4.500
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	80
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	60
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ein-/mehnteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	10
Bolzenlochausführung EUWA	B22 ES 36
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Nabenlochdurchmesser [mm]	176
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	225
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7

Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V3.21.1
Ventillänge [mm]	33,0
Ventilwinkel [°]	gerade