

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59918913
Radgröße (gültig)	435 / 50 R 19.5
Marke	Windpower
Profil	PRO TL98
Felgenreöße (gültig)	14.00 x 19.5
Anschluss Felge	6/161/205
Bolzenlochausführung	B2
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	2.000
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	70



WINDPOWER
Get Your Job Done

Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 10466690
Index, PR	160 J, 20 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	4500
Geschwindigkeit 1 [km/h]	100
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	TR
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	109,91
Reifenbreite [mm]	430

Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	428,00
Abrollumfang [mm]	2.806
Profiltiefe [mm]	12,0
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	73
Rollgeräusch Level	B
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 30860095
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	4.000
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	2.000
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	70
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	70
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	6
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Ansenkung	Kugel

Kugelansenkung [mm]	R16
Nabenlochdurchmesser [mm]	161
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	205
Ventilsitz	ALV
Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V3.21.1
Ventillänge [mm]	33,0
Ventilwinkel [°]	gerade