

RÄDER

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Warengruppe | Räder |
| Artikelnummer | 59918918 |
| Radgröße (gültig) | 315 / 80 R 22.5 |
| Marke | Bohnenkamp |
| Profil | Boka Terra |
| Felgenreöße (gültig) | 8.25 x 22.5 |
| Anschluss Felge | 8/221/275 |
| Bolzenlochausführung | A3 |
| Einpresstiefe [mm] | -159 |
| Felgenfarbe | Schwarz |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg] | 3.550 |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 35 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 114,03 |
| RDRA (Reifendruckregelanlage) | Nein |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem) | Nein |



Technische Informationen

| | |
|------------------------------|--------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 19968077 |
| Index, PR | 152 / 148 A7 |
| Tragfähigkeit 1 [kg] | 3550 |
| Geschwindigkeit 1 [km/h] | 35 |
| Tragfähigkeit 3 [kg] | 3075 |
| Geschwindigkeit 3 [km/h] | 35 |
| Luftdruck maximal [bar] | 9,00 |
| TL/TT | TL |

| | |
|---------------------------------|--|
| Reifenfarbe | Schwarz |
| E-Ready | Nein |
| Antistatisch | Nein |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Art der Runderneuerung | Heißrunderneuert (Lauffläche und Seitenwand) |
| Reifenbreite [mm] | 302 |
| Abrollumfang [mm] | 3.445 |
| Profiltiefe [mm] | 23,0 |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge | • 33060212 |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg] | 5.100 |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 25 |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg] | 4.300 |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 40 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 35 |
| Bolzenlochanzahl | 8 |
| Nabenlochdurchmesser [mm] | 221 |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 275 |
| Bolzenlochdurchmesser [mm] | 27 |
| Bolzenlochausführung EUWA | B22 ES 36 |
| Ansenkung | Kugel |
| Kugelansenkung [mm] | R18 |
| Felgenzentrierung | BZ |
| Felgenmaterial | Stahl |
| RAL | RAL9005 |
| Ventilsitz | ALV |
| Schüsselstärke [mm] | 12 |
| Belüftungslöcher | Nein |

| | |
|------------------------------|---------------|
| Ein-/mehnteilig | einteilig |
| Hump | kein Hump |
| Ventilschutz | VSH |
| Hohlraumversiegelt | Nein |
| Knurling | ohne Knurling |
| Verschweißung beidseitig | Nein |
| Baugruppe Artikel-Nr. Ventil | • 47201035 |
| Vormontiertes Ventil | Nein |
| TPMS-kompatibles Ventil | Nein |
| Ventillochdurchmesser [mm] | 15.7 |
| Ventilausführung | Metallventil |
| Ventilbezeichnung ETRTO | V3.21.1 |
| Ventillänge [mm] | 33,0 |
| Ventilwinkel [°] | gerade |