

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59918924
Radgröße (gültig)	315 / 80 R 22.5
Marke	Windpower
Profil	WDR 37
Felgenreöße (gültig)	9.00 x 22.5
Anschluss Felge	8/221/275
Bolzenlochausführung	A2
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	3.650
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	100



WINDPOWER
Get Your Job Done

Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 10466615
Index, PR	154 / 151 M (156 / 150 L), 18 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	3750
Geschwindigkeit 1 [km/h]	130
Tragfähigkeit 2 [kg]	4000
Geschwindigkeit 2 [km/h]	120
Tragfähigkeit 3 [kg]	3450
Geschwindigkeit 3 [km/h]	130
Tragfähigkeit 4 [kg]	3350
Geschwindigkeit 4 [km/h]	120
M+S	M+S

3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	HA
Laufrichtung	Links
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	114,83
ECE Regelungsnummer	ECE 54 ECE 117
Reifenbreite [mm]	320
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	508,00
Abrollumfang [mm]	3.343
Profiltiefe [mm]	23,0
Rollwiderstand	E
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	74
Rollgeräusch Level	B
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 33060240
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	4.500
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	3.650
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	100
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	100
Luftdruck maximal [bar]	8,30
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ein-/mehnteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl

RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	8
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Nabenlochdurchmesser [mm]	221
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	275
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	9.7
Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V3.20.1
Ventillänge [mm]	41,0
Ventilwinkel [°]	gerade