

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59919096
Radgröße (gültig)	385 / 65 R 22.5
Marke	Windpower
Profil	WTR 69
Felgengröße (gültig)	11.75 x 22.5
Anschluss Felge	8/221/275
Bolzenlochausführung	A2
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	4.500
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	80
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



WINDPOWER
Get Your Job Done

Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 10466745
Index, PR	160 K (158 L), 20 PR
TL/TT	TL
Tragfähigkeit 1 [kg]	4500
Geschwindigkeit 1 [km/h]	110
Tragfähigkeit 2 [kg]	4250
Geschwindigkeit 2 [km/h]	120
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	TR

Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	118,33
ECE Regelungsnummer	ECE 54 ECE 117
Reifenbreite [mm]	384
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	499,00
Abrollumfang [mm]	3.260
Profiltiefe [mm]	16,8
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	72
Rollgeräusch Level	B
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 31612560
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	5.400
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	4.500
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	80
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	80
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Bolzenlochanzahl	8
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Nabenlochdurchmesser [mm]	221
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	275

Hump	kein Hump
Ein-/mehnteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V3.20.1
Ventillänge [mm]	41,0
Ventilwinkel [°]	gerade