

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59919102
Radgröße (gültig)	385 / 65 R 22.5
Marke	Nokian
Profil	E-Truck Trailer
Felgengröße (gültig)	11.75 x 22.5
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	B33
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	4.500
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	110



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 17466530
Index, PR	160 K (158 L)
Tragfähigkeit 1 [kg]	4500
Geschwindigkeit 1 [km/h]	110
Tragfähigkeit 2 [kg]	4250
Geschwindigkeit 2 [km/h]	120
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	TR
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz

Nettogewicht [kg] (gültig)	113,50
ECE Regelungsnummer	ECE 54 ECE 117
Reifenbreite [mm]	378
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	499
Abrollumfang [mm]	3.283
Profiltiefe [mm]	15,5
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	70
Rollgeräusch Level	A
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 31460100
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	5.000
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	130
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	120
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BMZ
Bolzenlochanzahl	10
Bolzenlochausführung EUWA	M22 DS 36

---

<b>Bolzenlochdurchmesser [mm]</b>	26
<b>Ansenkung</b>	Kugel
<b>Kugelansenkung [mm]</b>	R18
<b>Nabenlochdurchmesser [mm]</b>	281
<b>Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]</b>	335
<b>Ventilsitz</b>	ALV
<b>Ventillochdurchmesser [mm]</b>	9.7
<b>Vormontiertes Ventil</b>	Nein