

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59919107
Radgröße (gültig)	385 / 65 R 22.5
Marke	Nokian
Profil	E-Truck Trailer
Felgenreöße (gültig)	11.75 x 22.5
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	M20/M22
Einpresstiefe [mm]	+120
Halber Mittenabstand (HMA) [mm]	148
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	4.500
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	110



Bohnenkamp
Moving Professionals

Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 17466530
Index, PR	160 K (158 L)
Tragfähigkeit 1 [kg]	4500
Geschwindigkeit 1 [km/h]	110
Tragfähigkeit 2 [kg]	4250
Geschwindigkeit 2 [km/h]	120
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	TR
Antistatisch	Nein

Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	99,60
ECE Regelungsnummer	ECE 54 ECE 117
Reifenbreite [mm]	378
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	499
Abrollumfang [mm]	3.283
Profiltiefe [mm]	15,5
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	70
Rollgeräusch Level	A
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 30964100
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	5.000
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	130
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	120
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Aluminium
Oberflächenbehandlung	Polish
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	MZ
Bolzenlochzahl	10

Bolzenlochdurchmesser [mm]	32
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	9.7
Vormontiertes Ventil	Nein