

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59922095
Radgröße (gültig)	280 / 80 - 18
Marke	Alliance
Profil	Tough Trac 325
Felgenreöße (gültig)	9 x 18
Anschluss Felge	6/161/205
Bolzenlochausführung	A2
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	2.000
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15231490
Index, PR	132 A8
Tragfähigkeit 1 [kg]	2000
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	65,10
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	282
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	411
Abrollumfang [mm]	2.681

Profiltiefe [mm]	27,0
Stollenanzahl	19x2
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 32010135
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	3.350
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	1.800
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	80
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ein-/mehnteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	6
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Nabenlochdurchmesser [mm]	161
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	205
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7

Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade