

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59926565
Radgröße (gültig)	710 / 70 R 42
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 765M
Felgenreöße (gültig)	DW 23 B x 42
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	A3
Einpresstiefe [mm]	-30
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Kompletttrrad [kg]	7.750
Geschwindigkeit Kompletttrrad [km/h]	40



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15726977
Index, PR	179 A8 / 176 D
Tragfähigkeit 1 [kg]	7750
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	7100
Geschwindigkeit 2 [km/h]	65
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	516,83
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	716

Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	922
Abrollumfang [mm]	6.174
Profiltiefe [mm]	58,5
Stollenanzahl	21x2
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 39123150
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	9.980
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	65
Luftdruck maximal [bar]	2,80
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ventilschutz	VS H
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Knurling	mit Knurling
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	10
Bolzenlochausführung EUWA	B22 ES 36
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Nabenlochdurchmesser [mm]	281

Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade