

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59926565
Radgröße (gültig)	710 / 70 R 42
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 765M
Felgenreöße (gültig)	DW 23 B x 42
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	A3
Einpresstiefe [mm]	-30
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Kompletttrad [kg]	7.750
Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	516,83
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15726977
Index, PR	179 A8 / 176 D
Tragfähigkeit 1 [kg]	7750
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	7100
Geschwindigkeit 2 [km/h]	65
Luftdruck maximal [bar]	2,80
TL/TT	TL

Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	716
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	922
Abrollumfang [mm]	6.174
Profiltiefe [mm]	58,5
Stollenanzahl	21x2
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 39123150
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	9.980
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	65
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	10
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Bolzenlochausführung EUWA	B22 ES 36
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	einteilig

Hump	kein Hump
Ventilschutz	VSH
Hohlraumversiegelt	Nein
Knurling	mit Knurling
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201038
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade