

## RÄDER

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Warengruppe                        | Räder         |
| Artikelnummer                      | 59926763      |
| Radgröße (gültig)                  | 900 / 60 R 32 |
| Marke                              | Alliance      |
| Profil                             | Agristar 375  |
| Felgenreöße (gültig)               | TW 27 B x 32  |
| Anschluss Felge                    | 10/281/335    |
| Bolzenlochausführung               | A3            |
| Einpresstiefe [mm]                 | +85           |
| Felgenfarbe                        | Silber        |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg]     | 9.250         |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 40            |



## Technische Informationen

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15226779     |
| Index, PR                    | 185 A8 / 182 D |
| Tragfähigkeit 1 [kg]         | 9250           |
| Geschwindigkeit 1 [km/h]     | 40             |
| Tragfähigkeit 2 [kg]         | 8500           |
| Geschwindigkeit 2 [km/h]     | 65             |
| Karkasseneigenschaften       | Steel Belted   |
| Antistatisch                 | Nein           |
| Reifenfarbe                  | Schwarz        |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 599,81         |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106        |

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Reifenbreite [mm]               | 910            |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]     | 844            |
| Abrollumfang [mm]               | 5.700          |
| Reifeninhalt 75% [ltr.]         | 1.074,75       |
| E-Ready                         | Nein           |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge     | • 32013508     |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 17.680         |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 10             |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]     | 9.250          |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 40             |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]    | 40             |
| Luftdruck maximal [bar]         | 3,20           |
| Antriebsart                     | Gezogene Achse |
| Hump                            | kein Hump      |
| Ein-/mehrteilig                 | einteilig      |
| Felgenmaterial                  | Stahl          |
| RAL                             | RAL9006        |
| Hohlraumversiegelt              | Nein           |
| Knurling                        | ohne Knurling  |
| Belüftungslöcher                | Nein           |
| Verschweißung beidseitig        | Nein           |
| Felgenzentrierung               | BZ             |
| Bolzenlochanzahl                | 10             |
| Bolzenlochausführung EUWA       | B22 ES 36      |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]      | 27             |
| Ansenkung                       | Kugel          |
| Kugelsenkung [mm]               | R18            |

---

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Nabenlochdurchmesser [mm]       | 281          |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 335          |
| Ventilsitz                      | ALV          |
| Ventillochdurchmesser [mm]      | 15.7         |
| Vormontiertes Ventil            | Nein         |
| Ventilausführung                | Metallventil |
| Ventilbezeichnung ETRTO         | V5.01.1      |
| Ventillänge [mm]                | 50,0         |
| Ventilwinkel [°]                | gerade       |