

## RÄDER

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Warengruppe                        | Räder          |
| Artikelnummer                      | 59927300       |
| Radgröße (gültig)                  | 1050 / 50 R 32 |
| Marke                              | BKT            |
| Profil                             | Agrimax RT 600 |
| Felgenreöße (gültig)               | 36.00 - 32     |
| Anschluss Felge                    | 10/281/335     |
| Bolzenlochausführung               | A3             |
| Felgenfarbe                        | Silber         |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg]     | 9.000          |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 40             |
| Nettogewicht [kg] (gültig)         | 695,75         |
| RDRA (Reifendruckregelanlage)      | Nein           |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem)   | Nein           |



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Technische Informationen

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15727305     |
| Index, PR                    | 184 A8 / 181 B |
| Tragfähigkeit 1 [kg]         | 9000           |
| Geschwindigkeit 1 [km/h]     | 40             |
| Tragfähigkeit 2 [kg]         | 8250           |
| Geschwindigkeit 2 [km/h]     | 50             |
| Luftdruck maximal [bar]      | 3,20           |
| TL/TT                        | TL             |
| Reifenfarbe                  | Schwarz        |

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| E-Ready                         | Nein                          |
| Antistatisch                    | Nein                          |
| ECE Regelungsnummer             | ECE 106                       |
| Reifenbreite [mm]               | 1.059                         |
| Profilbreite [mm]               | 980                           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]     | 826                           |
| Speed Radius Index (SRI)        | 875                           |
| Abrollumfang [mm]               | 5.700                         |
| Profiltiefe [mm]                | 46,5                          |
| Stollenanzahl                   | 21x2                          |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge     | • 32013571                    |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 9.250                         |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 40                            |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]    | 50                            |
| Antriebsart                     | Angetriebene & gezogene Achse |
| Bolzenlochanzahl                | 10                            |
| Nabenlochdurchmesser [mm]       | 281                           |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 335                           |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]      | 27                            |
| Bolzenlochausführung EUWA       | B22 ES 36                     |
| Ansenkung                       | Kugel                         |
| Kugelansenkung [mm]             | R18                           |
| Felgenzentrierung               | BZ                            |
| Felgenmaterial                  | Stahl                         |
| RAL                             | RAL9006                       |
| Ventilsitz                      | ALV                           |
| Belüftungslöcher                | Nein                          |

---

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Ein-/mehnteilig              | mehnteilig  |
| Hump                         | kein Hump   |
| Hohlraumversiegelt           | Nein  |
| Verschweißung beidseitig     | Nein  |
| Baugruppe Artikel-Nr. Ventil | <ul style="list-style-type: none"><li>• 47200554</li><li>• 47200552</li></ul> |
| Vormontiertes Ventil         | Nein  |
| TPMS-kompatibles Ventil      | Nein  |