

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59927300
Radgröße (gültig)	1050 / 50 R 32
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 600
Felgenreöße (gültig)	36.00 - 32
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	A3
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	9.000
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15727305
Index, PR	184 A8 / 181 B
Tragfähigkeit 1 [kg]	9000
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	8250
Geschwindigkeit 2 [km/h]	50
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	695,75
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	1.059

Profilbreite [mm]	980
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	826
Speed Radius Index (SRI)	875
Abrollumfang [mm]	5.700
Profiltiefe [mm]	46,5
Stollenanzahl	21x2
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 32013571
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	9.250
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	50
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ein-/mehrteilig	mehrteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	10
Bolzenlochausführung EUWA	B22 ES 36
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Nabenlochdurchmesser [mm]	281

---

<b>Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]</b>	335
<b>Ventilsitz</b>	ALV
<b>Vormontiertes Ventil</b>	Nein