

## RÄDER

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Warengruppe                         | Räder            |
| Artikelnummer                       | 59931290         |
| Radgröße (gültig)                   | 11.5 / 80 - 15.3 |
| Marke                               | BKT              |
| Profil                              | MP 567           |
| Felgenreöße (gültig)                | 9.00 x 15.3      |
| Anschluss Felge                     | 6/161/205        |
| Bolzenlochausführung                | E2               |
| Einpresstiefe [mm]                  | -5               |
| Felgenfarbe                         | Silber           |
| Tragfähigkeit Kompletttrad [kg]     | 2.430            |
| Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h] | 40               |
| RDRA (Reifendruckregelanlage)       | Nein             |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem)    | Nein             |



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Technische Informationen

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15711761             |
| Index, PR                    | 126 A8 / 139 A8, 14 PR |
| Tragfähigkeit 1 [kg]         | 1700                   |
| Geschwindigkeit 1 [km/h]     | 40                     |
| Tragfähigkeit 2 [kg]         | 2430                   |
| Geschwindigkeit 2 [km/h]     | 40                     |
| Antistatisch                 | Nein                   |
| Reifenfarbe                  | Schwarz                |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 43,09                  |

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| ECE Regelungsnummer             | ECE 106        |
| Reifenbreite [mm]               | 292            |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]     | 393            |
| Abrollumfang [mm]               | 2.578          |
| Profiltiefe [mm]                | 21,5           |
| Stollenanzahl                   | 20x2           |
| E-Ready                         | Nein           |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge     | • 31810196     |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 3.150          |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 25             |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]     | 2.650          |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 40             |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]    | 40             |
| Luftdruck maximal [bar]         | 4,75           |
| Bolzenlochanzahl                | 6              |
| Nabenlochdurchmesser [mm]       | 161            |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 205            |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]      | 21.5           |
| Ansenkung                       | Kugel          |
| Kugelansenkung [mm]             | R16            |
| Antriebsart                     | Gezogene Achse |
| Hump                            | kein Hump      |
| Ventilschutz                    | VSH            |
| Ein-/meherteilig                | einteilig      |
| Felgenzentrierung               | BZ             |
| Felgenmaterial                  | Stahl          |
| RAL                             | RAL9006        |

---

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Hohlraumversiegelt         | Nein         |
| Anzahl Ablauflöcher        | 2            |
| Belüftungslöcher           | Nein         |
| Verschweißung beidseitig   | Nein         |
| Ventilsitz                 | ALV          |
| Ventillochdurchmesser [mm] | 15.7         |
| Vormontiertes Ventil       | Nein         |
| TPMS-kompatibles Ventil    | Nein         |
| Ventilausführung           | Metallventil |
| Ventilbezeichnung ETRTO    | V5.01.1      |
| Ventillänge [mm]           | 50,0         |
| Ventilwinkel [°]           | gerade       |