

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59931290
Radgröße (gültig)	11.5 / 80 - 15.3
Marke	BKT
Profil	MP 567
Felgenreöße (gültig)	9.00 x 15.3
Anschluss Felge	6/161/205
Bolzenlochausführung	E2
Einpresstiefe [mm]	-5
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	2.430
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	43,09
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15711761
Index, PR	126 A8 / 139 A8, 14 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	1700
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	2430
Geschwindigkeit 2 [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	4,75
TL/TT	TL

Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	292
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	393
Abrollumfang [mm]	2.578
Profiltiefe [mm]	21,5
Stollenanzahl	20x2
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 31810196
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	3.150
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	25
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	2.650
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Antriebsart	Gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	6
Nabenlochdurchmesser [mm]	161
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	205
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein

Ein-/mehnteilig	einteilig
Hump	kein Hump
Ventilschutz	VSH
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Anzahl Ablauflöcher	2
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201038
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade