

## RÄDER

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Warengruppe                         | Räder     |
| Artikelnummer                       | 59931312  |
| Radgröße (gültig)                   | 12.5 - 18 |
| Marke                               | Alliance  |
| Profil                              | 317       |
| Felgengröße (gültig)                | 11 x 18   |
| Anschluss Felge                     | 8/221/275 |
| Bolzenlochausführung                | A3        |
| Einpresstiefe [mm]                  | -40       |
| Felgenfarbe                         | Silber    |
| Tragfähigkeit Kompletttrad [kg]     | 2.240     |
| Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h] | 90        |
| Nettogewicht [kg] (gültig)          | 69,24     |
| RDRA (Reifendruckregelanlage)       | Nein      |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem)    | Nein      |



## Technische Informationen

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15231078   |
| Index, PR                    | 136 G, 16 PR |
| Tragfähigkeit 1 [kg]         | 2240         |
| Geschwindigkeit 1 [km/h]     | 90           |
| Luftdruck maximal [bar]      | 4,50         |
| TL/TT                        | TL           |
| Reifenfarbe                  | Schwarz      |
| E-Ready                      | Nein         |

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Antistatisch                    | Nein       |
| Laufrichtung                    | Links      |
| ECE Regelungsnummer             | ECE 54     |
| Reifenbreite [mm]               | 325        |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]     | 450        |
| Abrollumfang [mm]               | 2.940      |
| Profiltiefe [mm]                | 20,8       |
| Stollenanzahl                   | 21x2       |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge     | • 33060091 |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 4.550      |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 25         |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]     | 3.850      |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 40         |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]    | 90         |
| Bolzenlochanzahl                | 8          |
| Nabenlochdurchmesser [mm]       | 221        |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 275        |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]      | 27         |
| Bolzenlochausführung EUWA       | B22 ES 36  |
| Ansenkung                       | Kugel      |
| Kugelansenkung [mm]             | R18        |
| Felgenzentrierung               | BZ         |
| Felgenmaterial                  | Stahl      |
| RAL                             | RAL9006    |
| Ventilsitz                      | ALV        |
| Belüftungslöcher                | Nein       |
| Ein-/mehrteilig                 | einteilig  |

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Hump                         | kein Hump   |
| Ventilschutz                 | VSH         |
| Hohlraumversiegelt           | Nein        |
| Verschweißung beidseitig     | Nein        |
| Baugruppe Artikel-Nr. Ventil | • 47201039  |
| Vormontiertes Ventil         | Nein        |
| TPMS-kompatibles Ventil      | Nein        |
| Ventillochdurchmesser [mm]   | 15.7        |
| Ventilausführung             | Gummiventil |
| Ventillänge [mm]             | 55,0        |
| Ventilwinkel [°]             | gerade      |