

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59931312
Radgröße (gültig)	12.5 - 18
Marke	Alliance
Profil	317
Felgenreöße (gültig)	11 x 18
Anschluss Felge	8/221/275
Bolzenlochausführung	A3
Einpresstiefe [mm]	-40
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	2.240
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	90
Nettogewicht [kg] (gültig)	69,24
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**

## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15231078
Index, PR	136 G, 16 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	2240
Geschwindigkeit 1 [km/h]	90
Luftdruck maximal [bar]	4,50
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein

Karkasseneigenschaften	MPT
Antistatisch	Nein
Laufrichtung	Links
ECE Regelungsnummer	ECE 54
Reifenbreite [mm]	325
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	450
Abrollumfang [mm]	2.940
Profiltiefe [mm]	20,8
Stollenanzahl	21x2
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 33060091
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	4.550
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	25
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	3.850
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	90
Bolzenlochanzahl	8
Nabenlochdurchmesser [mm]	221
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	275
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Bolzenlochausführung EUWA	B22 ES 36
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein

Ein-/mehnteilig	einteilig
Hump	kein Hump
Ventilschutz	VSH
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201039
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Gummiventil
Ventillänge [mm]	55,0
Ventilwinkel [°]	gerade