

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59931317
Radgröße (gültig)	12.5 - 18
Marke	Alliance
Profil	317
Felgengröße (gültig)	11 x 18
Anschluss Felge	6/161/205
Bolzenlochausführung	A2
Einpresstiefe [mm]	+40
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	2.240
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	90
Nettogewicht [kg] (gültig)	69,38
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15231078
Index, PR	136 G, 16 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	2240
Geschwindigkeit 1 [km/h]	90
Luftdruck maximal [bar]	4,50
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein

Antistatisch	Nein
Laufrichtung	Rechts
ECE Regelungsnummer	ECE 54
Reifenbreite [mm]	325
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	450
Abrollumfang [mm]	2.940
Profiltiefe [mm]	20,8
Stollenanzahl	21x2
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 33060101
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	3.850
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	3.350
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	90
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	90
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	6
Nabenlochdurchmesser [mm]	161
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	205
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Bolzenlochausführung EUWA	B18 ES 32
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein

Ein-/mehnteilig	einteilig
Hump	kein Hump
Ventilschutz	VSH
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201038
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade