

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59940073
Radgröße (gültig)	400 / 70 - 24
Marke	BKT
Profil	MP 600
Felgenreöße (gültig)	DW 13 x 24
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	B3
Einpresstiefe [mm]	+85
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Kompletttrad [kg]	4.250
Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h]	40



Bohnenkamp
Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15731244
Index, PR	158 A8 / 157 B, 18 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	4250
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	4125
Geschwindigkeit 2 [km/h]	50
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	131,72
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	405

Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	545
Abrollumfang [mm]	3.530
Profiltiefe [mm]	33,5
Stollenanzahl	18x2
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 31612751
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	4.975
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	25
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	4.250
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	4,50
Hump	kein Hump
Ventilschutz	VS H
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	10
Bolzenlochausführung EUWA	B22 DS 36
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Nabenlochdurchmesser [mm]	281

Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade