

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59940073
Radgröße (gültig)	400 / 70 - 24
Marke	BKT
Profil	MP 600
Felgenreöße (gültig)	DW 13 x 24
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	B3
Einpresstiefe [mm]	+85
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	4.250
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	131,72
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Bohnenkamp
Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15731244
Index, PR	158 A8 / 157 B, 18 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	4250
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	4125
Geschwindigkeit 2 [km/h]	50
Luftdruck maximal [bar]	4,50
TL/TT	TL

Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	405
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	545
Abrollumfang [mm]	3.530
Profiltiefe [mm]	33,5
Stollenanzahl	18x2
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 31612751
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	4.975
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	25
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	4.250
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Bolzenlochanzahl	10
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Bolzenlochausführung EUWA	B22 DS 36
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein

Ein-/mehnteilig	einteilig
Hump	kein Hump
Ventilschutz	VSH
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201038
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
VentilAusführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade