

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59940086
Radgröße (gültig)	270 / 95 R 32
Marke	Alliance
Profil	350
Felgenreöße (gültig)	W 8 x 32
Anschluss Felge	12/517/600
Bolzenlochausführung	B2
Einpresstiefe [mm]	-42
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Kompletttrad [kg]	2.180
Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h]	40



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15226125
Index, PR	135 A8 / 132 D
Tragfähigkeit 1 [kg]	2180
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	2000
Geschwindigkeit 2 [km/h]	65
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	100,34
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	284

Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	604
Speed Radius Index (SRI)	625
Abrollumfang [mm]	3.946
Profiltiefe [mm]	36,5
Stollenanzahl	23x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	96
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 39122938
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	2.518
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	2.216
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	65
Luftdruck maximal [bar]	3,60
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
Oberflächenbehandlung	SB
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	12
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Ansenkung	Kugel

Kugelansenkung [mm]	R16
Nabenlochdurchmesser [mm]	517
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	600
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Gummiventil
Ventillänge [mm]	55,0
Ventilwinkel [°]	gerade