

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59940089
Radgröße (gültig)	270 / 95 R 36
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 955
Felgenreöße (gültig)	W 8 x 36
Anschluss Felge	12/517/600
Bolzenlochausführung	B2
Einpresstiefe [mm]	-35
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Kompletttrad [kg]	2.430
Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h]	40



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15727465
Index, PR	139 A8 / 139 B
Tragfähigkeit 1 [kg]	2430
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	2430
Geschwindigkeit 2 [km/h]	50
Laufrichtung	Links
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	145,55
ECE Regelungsnummer	ECE 106

Reifenbreite [mm]	275
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	665
Abrollumfang [mm]	4.368
Profiltiefe [mm]	35,0
Stollenanzahl	25x2
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 39123078
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	2.500
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
Oberflächenbehandlung	SB
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Schüsselstärke [mm]	12
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochzahl	12
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Nabenlochdurchmesser [mm]	517

Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	600
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Gummiventil
Ventillänge [mm]	55,0
Ventilwinkel [°]	gerade