

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59940093
Radgröße (gültig)	710 / 70 R 38
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 765M
Felgenreöße (gültig)	DW 23 B x 38
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	B3
Einpresstiefe [mm]	-30
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Kompletttrad [kg]	7.500
Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h]	40



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15726959
Index, PR	178 A8 / 175 D
Tragfähigkeit 1 [kg]	7500
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	6900
Geschwindigkeit 2 [km/h]	65
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	472,74
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	716

Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	859
Abrollumfang [mm]	5.751
Profiltiefe [mm]	58,5
Stollenanzahl	20x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	862,5
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 39123149
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	6.290
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	65
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ventilschutz	VS H
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	10
Bolzenlochausführung EUWA	B22 DS 36
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Nabenlochdurchmesser [mm]	281

Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade