

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59940097
Radgröße (gültig)	650 / 65 R 38
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 657
Felgenreöße (gültig)	TW 20 B x 38
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	B3
Einpresstiefe [mm]	+175
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Kompletttrad [kg]	5.300
Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	386,45
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15727190
Index, PR	166 A8 / 163 D
Tragfähigkeit 1 [kg]	5300
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	4875
Geschwindigkeit 2 [km/h]	65
Luftdruck maximal [bar]	2,40
TL/TT	TL

Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	645
Profilbreite [mm]	615
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	830
Speed Radius Index (SRI)	875
Abrollumfang [mm]	5.483
Profiltiefe [mm]	59,0
Stollenanzahl	20x2
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 32013641
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	5.800
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	10
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Bolzenlochausführung EUWA	B22 DS 36
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV

Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	einteilig
Hump	kein Hump
Hohlraumversiegelt	Nein
Knurling	ohne Knurling
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201039
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Gummiventil
Ventillänge [mm]	55,0
Ventilwinkel [°]	gerade