

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59940782
Radgröße (gültig)	520 / 85 R 38
Marke	Alliance
Profil	Agri Star II
Felgenreöße (gültig)	DW 18 L x 38
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	B3
Einpresstiefe [mm]	+130
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	5.800
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15228785
Index, PR	169 D
Tragfähigkeit 1 [kg]	5800
Geschwindigkeit 1 [km/h]	65
Karkasseneigenschaften	Stubble Guard
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	332,37
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	520
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	850

Speed Radius Index (SRI)	875
Abrollumfang [mm]	5.588
Profiltiefe [mm]	55,0
Stollenanzahl	22x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	516
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 32013639
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	5.800
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	5.800
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	50
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	3,60
Hump	kein Hump
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	10
Bolzenlochausführung EUWA	B22 DS 36
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Nabenlochdurchmesser [mm]	281

---

<b>Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]</b>	335
<b>Ventilsitz</b>	ALV
<b>Ventillochdurchmesser [mm]</b>	15.7
<b>Vormontiertes Ventil</b>	Nein
<b>Ventilausführung</b>	Gummiventil
<b>Ventillänge [mm]</b>	55,0
<b>Ventilwinkel [°]</b>	gerade