

RÄDER

| | |
|----------------------|------------|
| Warengruppe | Räder |
| Artikelnummer | 59951022 |
| Radgröße (gültig) | 5.00 - 8 |
| Marke | BKT |
| Profil | PL 801 |
| Felgenreöße (gültig) | 3.00 D - 8 |
| Anschluss Felge | 4/60/100 |
| Felgenfarbe | Silber |



Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15771053 |
| Index, PR | 10 PR |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 9,94 |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Reifenbreite [mm] | 135 |
| Profiltiefe [mm] | 12,5 |
| E-Ready | Nein |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge | • 39920126 |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg] | 925 |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 10 |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg] | 530 |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 100 |
| Luftdruck maximal [bar] | 10,00 |
| Antriebsart | Gezogene Achse |
| Hump | kein Hump |
| Ein-/mehrteilig | geteilt |
| Felgenmaterial | Stahl |
| RAL | RAL9006 |
| Hohlraumversiegelt | Nein |
| Belüftungslöcher | Nein |
| Verschweißung beidseitig | Nein |
| Felgenzentrierung | BZ |
| Bolzenlochanzahl | 4 |
| Bolzenlochdurchmesser [mm] | 13.5 |
| Ansenkung | Kegel |
| Kegelsenkung [°] | C60 |
| Nabenlochdurchmesser [mm] | 60 |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 100 |
| Ventilsitz | ALV |
| Ventillochdurchmesser [mm] | 13.0 |
| Vormontiertes Ventil | Nein |