

RÄDER

| | |
|------------------------|------------|
| Warengruppe | Räder |
| Artikelnummer | 59951023 |
| Radgröße (gültig) | 5.00 - 8 |
| Marke | BKT |
| Profil | PL 801 |
| Index, PR | 10 PR |
| TL/TT | TT |
| Nabenausführung | Gabelmont. |
| Lagertyp | Kugellager |
| Wellendurchmesser [mm] | 25 |
| Einbaulänge [mm] | 100 |
| Nabenlänge [mm] | 100 |
| Felgenfarbe | Silber |



Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15771053 |
| Index, PR | 10 PR |
| TL/TT | TT |
| Marke | BKT |
| Profil | PL 801 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Luftdruck maximal [bar] | 10,00 |
| Reifenbreite [mm] | 135 |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Profiltiefe [mm] | 12,5 |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge | • 39920102 |
| Felgengröße (gültig) | 3.00 D - 8 |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg] | 820 |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 16 |
| Antriebsart | Gezogene Achse |
| Hump | kein Hump |
| Ein-/mehnteilig | geteilt |
| Felgenmaterial | Stahl |
| RAL | RAL9006 |
| Verschweißung beidseitig | Nein |
| Versetzte Nabe | Nein |
| Zusätzliche Buchse notwendig | Nein |
| Ventilsitz | ALV |
| Ventillochdurchmesser [mm] | 13.0 |