

## RÄDER

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Warengruppe                        | Räder          |
| Artikelnummer                      | 59965100       |
| Radgröße (gültig)                  | 18 x 8.0 - 10  |
| Marke                              | Trailermaxx    |
| Profil                             | M-8001         |
| Felgenreiße (gültig)               | 6.00 I x 10 H2 |
| Anschluss Felge                    | 4/60/100       |
| Bolzenlochausführung               | D12            |
| Einpresstiefe [mm]                 | -4             |
| Felgenfarbe                        | Silber         |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg]     | 500            |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 140            |



## Technische Informationen

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 10741200 |
| Index, PR                    | 98 N, 6 PR |
| Tragfähigkeit 1 [kg]         | 750        |
| Geschwindigkeit 1 [km/h]     | 140        |
| Antistatisch                 | Nein       |
| Reifenfarbe                  | Schwarz    |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 12,68      |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 54     |
| Reifenbreite [mm]            | 187        |
| Abrollumfang [mm]            | 1.312      |
| E-Ready                      | Nein       |

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge     | • 30855007     |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 500            |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 140            |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]    | 140            |
| Luftdruck maximal [bar]         | 6,00           |
| Antriebsart                     | Gezogene Achse |
| Hump                            | H2             |
| Ein-/mehnteilig                 | einteilig      |
| Felgenmaterial                  | Stahl          |
| RAL                             | RAL9006        |
| Hohlraumversiegelt              | Nein           |
| Belüftungslöcher                | Nein           |
| Verschweißung beidseitig        | Nein           |
| Felgenzentrierung               | BZ             |
| Bolzenlochanzahl                | 4              |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]      | 16             |
| Ansenkung                       | Kugel          |
| Kugelansenkung [mm]             | R12            |
| Nabenlochdurchmesser [mm]       | 60             |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 100            |
| Ventilsitz                      | ALV            |
| Ventillochdurchmesser [mm]      | 11.3           |
| Vormontiertes Ventil            | Nein           |
| Ventilausführung                | Metallventil   |
| Ventillänge [mm]                | 42,0           |
| Ventilwinkel [°]                | gerade         |