

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59967216
Radgröße (gültig)	18 x 8.0 - 10
Marke	Trailermaxx
Profil	M-8001
Felgenreöße (gültig)	6.00 I x 10 H2
Anschluss Felge	5/67/112
Bolzenlochausführung	G12
Einpresstiefe [mm]	-4
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Kompletttrad [kg]	750
Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h]	130
Nettogewicht [kg] (gültig)	12,78
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 10741200
Index, PR	98 N, 6 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	750
Geschwindigkeit 1 [km/h]	140
Luftdruck maximal [bar]	6,00
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein

Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 54
Reifenbreite [mm]	187
Abrollumfang [mm]	1.312
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 30855000
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	750
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	140
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	130
Antriebsart	Gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	5
Nabenlochdurchmesser [mm]	67
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	112
Bolzenlochdurchmesser [mm]	16
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R12
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	einteilig
Hump	H2
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201095
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein

Ventillochdurchmesser [mm]	11,3
Ventilausführung	Metallventil
Ventillänge [mm]	42,0
Ventilwinkel [°]	gerade
