

RÄDER

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Warengruppe | Räder |
| Artikelnummer | 59967227 |
| Radgröße (gültig) | 195 / 55 R 10 C |
| Marke | Trailermaxx |
| Profil | CR-966 |
| Felgenreiße (gültig) | 6.00 I x 10 H2 |
| Anschluss Felge | 4/60/100 |
| Bolzenlochausführung | D12 |
| Einpresstiefe [mm] | -4 |
| Felgenfarbe | Silber |
| Tragfähigkeit Kompletttrad [kg] | 500 |
| Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h] | 140 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 13,58 |
| RDRA (Reifendruckregelanlage) | Nein |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem) | Nein |



Technische Informationen

| | |
|------------------------------|------------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 10765011 |
| Index, PR | 98 / 96 P, 10 PR |
| Tragfähigkeit 1 [kg] | 750 |
| Geschwindigkeit 1 [km/h] | 150 |
| Tragfähigkeit 3 [kg] | 710 |
| Geschwindigkeit 3 [km/h] | 150 |
| Luftdruck maximal [bar] | 6,25 |
| TL/TT | TL |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| M+S | M+S |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| E-Ready | Nein |
| Antistatisch | Nein |
| ECE Regelungsnummer | ECE 54 ECE 117 |
| Reifenbreite [mm] | 196 |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge | • 30855007 |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg] | 500 |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 140 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 140 |
| Antriebsart | Gezogene Achse |
| Bolzenlochzahl | 4 |
| Nabenlochdurchmesser [mm] | 60 |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 100 |
| Bolzenlochdurchmesser [mm] | 16 |
| Ansenkung | Kugel |
| Kugelsenkung [mm] | R12 |
| Felgenzentrierung | BZ |
| Felgenmaterial | Stahl |
| RAL | RAL9006 |
| Ventilsitz | ALV |
| Belüftungslöcher | Nein |
| Ein-/mehnteilig | einteilig |
| Hump | H2 |
| Hohlraumversiegelt | Nein |
| Verschweißung beidseitig | Nein |
| Baugruppe Artikel-Nr. Ventil | • 47201095 |

| | |
|----------------------------|--------------|
| Vormontiertes Ventil | Nein |
| TPMS-kompatibles Ventil | Nein |
| Ventillochdurchmesser [mm] | 11.3 |
| Ventilausführung | Metallventil |
| Ventillänge [mm] | 42,0 |
| Ventilwinkel [°] | gerade |