

## RÄDER

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Warengruppe                        | Räder           |
| Artikelnummer                      | 59967229        |
| Radgröße (gültig)                  | 195 / 55 R 10 C |
| Marke                              | Security        |
| Profil                             | TR603           |
| Felgenreöße (gültig)               | 6.00 I x 10 H2  |
| Anschluss Felge                    | 5/67/112        |
| Bolzenlochausführung               | G12             |
| Einpresstiefe [mm]                 | -4              |
| Felgenfarbe                        | Silber          |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg]     | 750             |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 140             |
| Nettogewicht [kg] (gültig)         | 14,58           |
| RDRA (Reifendruckregelanlage)      | Nein            |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem)   | Nein            |



## Technische Informationen

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 18366100 |
| Index, PR                    | 98 / 96 N  |
| Tragfähigkeit 1 [kg]         | 750        |
| Geschwindigkeit 1 [km/h]     | 140        |
| Tragfähigkeit 3 [kg]         | 710        |
| Geschwindigkeit 3 [km/h]     | 140        |
| Luftdruck maximal [bar]      | 6,25       |
| TL/TT                        | TL         |

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| M+S                             | M+S            |
| Reifenfarbe                     | Schwarz        |
| E-Ready                         | Nein           |
| Antistatisch                    | Nein           |
| ECE Regelungsnummer             | ECE 54 ECE 117 |
| Reifenbreite [mm]               | 201            |
| Abrollumfang [mm]               | 1.462          |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge     | • 30855000     |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 750            |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 140            |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]    | 140            |
| Antriebsart                     | Gezogene Achse |
| Bolzenlochanzahl                | 5              |
| Nabenlochdurchmesser [mm]       | 67             |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 112            |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]      | 16             |
| Ansenkung                       | Kugel          |
| Kugelansenkung [mm]             | R12            |
| Felgenzentrierung               | BZ             |
| Felgenmaterial                  | Stahl          |
| RAL                             | RAL9006        |
| Ventilsitz                      | ALV            |
| Belüftungslöcher                | Nein           |
| Ein-/meherteilig                | einteilig      |
| Hump                            | H2             |
| Hohlraumversiegelt              | Nein           |
| Verschweißung beidseitig        | Nein           |

---

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Ventil | • 47201095   |
| Vormontiertes Ventil         | Nein         |
| TPMS-kompatibles Ventil      | Nein         |
| Ventillochdurchmesser [mm]   | 11.3         |
| Ventilausführung             | Metallventil |
| Ventillänge [mm]             | 42,0         |
| Ventilwinkel [°]             | gerade       |