

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59967260
Radgröße (gültig)	20.5 x 8.00 - 10
Marke	Trailermaxx
Profil	C834
Felgengröße (gültig)	6.00 I x 10 H2
Anschluss Felge	5/67/112
Bolzenlochausführung	G12
Einpresstiefe [mm]	-4
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	750
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	130
Nettogewicht [kg] (gültig)	15,28
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 10714940
Index, PR	98 M, 10 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	750
Geschwindigkeit 1 [km/h]	130
Luftdruck maximal [bar]	6,25
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein

Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 54
Reifenbreite [mm]	200
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	245
Abrollumfang [mm]	1.612
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 30855000
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	750
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	140
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	130
Antriebsart	Gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	5
Nabenlochdurchmesser [mm]	67
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	112
Bolzenlochdurchmesser [mm]	16
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R12
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehnteilig	einteilig
Hump	H2
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201095
Vormontiertes Ventil	Nein

TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	11.3
Ventilausführung	Metallventil
Ventillänge [mm]	42,0
Ventilwinkel [°]	gerade