

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59967280
Radgröße (gültig)	21 x 8 - 9
Marke	BKT
Profil	PL 801
Felgenreöße (gültig)	6.00 E - 9
Anschluss Felge	5/110/160
Bolzenlochausführung	A1
Einpresstiefe [mm]	-10
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Kompletttrrad [kg]	1.750
Geschwindigkeit Kompletttrrad [km/h]	40



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15771080
Index, PR	127 A8, 14 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	1750
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	24,03
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	200
Profiltiefe [mm]	19,0
E-Ready	Nein

Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 31695102
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	2.750
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	25
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	1.885
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Hump	kein Hump
Ein-/mehnteilig	mehnteilig
Anzahl mehnteilig	5-teilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Knurling	ohne Knurling
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	5
Bolzenlochausführung EUWA	B14 ES 28
Bolzenlochdurchmesser [mm]	18.5
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R14
Nabenlochdurchmesser [mm]	110
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	160
Ventilsitz	ALV
Vormontiertes Ventil	Nein