

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59967370
Radgröße (gültig)	6.5 / 80 - 15
Marke	Alliance
Profil	324
Felgenreöße (gültig)	5.5 J x 15 H2
Anschluss Felge	5/66/112
Einpresstiefe [mm]	+30
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	750
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	30
Nettogewicht [kg] (gültig)	22,21
RDA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15211600
Index, PR	98 A6 / 94 A8, 6 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	750
Geschwindigkeit 1 [km/h]	30
Tragfähigkeit 2 [kg]	670
Geschwindigkeit 2 [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	3,60
TL/TT	TT
Reifenfarbe	Schwarz

E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	163
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	295
Abrollumfang [mm]	1.942
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 39600303
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	900
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	140
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Antriebsart	Gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	5
Nabenlochdurchmesser [mm]	66
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	112
Bolzenlochdurchmesser [mm]	17
Ansenkung	Kugel
Kugelan senkung [mm]	R12
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	einteilig
Hump	H2
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Vormontiertes Ventil	Nein

TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	11.3
