

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59967519
Radgröße (gültig)	205 / 65 R 17.5
Marke	Pirelli
Profil	ST 01
Felgengröße (gültig)	6.75 x 17.5
Anschluss Felge	6/161/205
Bolzenlochausführung	B2
Einpresstiefe [mm]	+126
Halber Mittenabstand (HMA) [mm]	138.0
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	1.850
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	100
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

PIRELLI
FASZINATION FAHREN.

Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 13666706
Index, PR	129 / 127 J (132 / 132 F)
Tragfähigkeit 1 [kg]	1850
Geschwindigkeit 1 [km/h]	100
Tragfähigkeit 2 [kg]	2000
Geschwindigkeit 2 [km/h]	80
Tragfähigkeit 3 [kg]	1750
Geschwindigkeit 3 [km/h]	100

Tragfähigkeit 4 [kg]	2000
Geschwindigkeit 4 [km/h]	80
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	TR
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	50,03
ECE Regelungsnummer	ECE 54 ECE 117
Reifenbreite [mm]	207
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	328
Abrollumfang [mm]	2.148
Profiltiefe [mm]	11,0
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	68
Rollgeräusch Level	A
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 33060065
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	2.725
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	100
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	100
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Bolzenlochanzahl	6
Nabenlochdurchmesser [mm]	161
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	205
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5

Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ein-/mehnteilig	einteilig
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Ventilsitz	ILV
Ventillochdurchmesser [mm]	9.7
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V3.20.1
Ventillänge [mm]	41,0
Ventilwinkel [°]	gerade