

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59967545
Radgröße (gültig)	235 / 75 R 17.5
Marke	Sailun
Profil	SAR1
Felgenreiße (gültig)	6.75 x 17.5
Anschluss Felge	10/176/225
Bolzenlochausführung	B33
Einpresstiefe [mm]	+130
Halber Mittenabstand (HMA) [mm]	143.0
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	2.725
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	120



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 11066122
Index, PR	143 / 141 L, 16 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	2725
Geschwindigkeit 1 [km/h]	120
Tragfähigkeit 3 [kg]	2575
Geschwindigkeit 3 [km/h]	120
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA TR
Antistatisch	Nein

Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	57,80
ECE Regelungsnummer	ECE 54 ECE 117
Reifenbreite [mm]	235
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	372,06
Abrollumfang [mm]	2.343
Profiltiefe [mm]	13,0
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	73
Rollgeräusch Level	B
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 30963013
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	3.000
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	100
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	2.757
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	140
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	120
Luftdruck maximal [bar]	8,60
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ein-/meherteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein

Felgenzentrierung	BMZ
Bolzenlochzahl	10
Bolzenlochausführung EUWA	M22 DS 36
Bolzenlochdurchmesser [mm]	26
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Nabenlochdurchmesser [mm]	176
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	225
Ventilsitz	ILV
Ventillochdurchmesser [mm]	9.7
Vormontiertes Ventil	Nein