

## RÄDER

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Warengruppe                        | Räder           |
| Artikelnummer                      | 59967550        |
| Radgröße (gültig)                  | 215 / 75 R 17.5 |
| Marke                              | Sailun          |
| Profil                             | SAR1            |
| Felgenreöße (gültig)               | 6.75 x 17.5     |
| Anschluss Felge                    | 6/161/205       |
| Bolzenlochausführung               | B2              |
| Einpresstiefe [mm]                 | +126            |
| Halber Mittenabstand (HMA) [mm]    | 138.0           |
| Felgenfarbe                        | Silber          |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg]     | 2.180           |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 100             |
| Nettogewicht [kg] (gültig)         | 53,56           |
| RDRA (Reifendruckregelanlage)      | Nein            |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem)   | Nein            |



 **SAILUN**  
TYRE

## Technische Informationen

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 11066114         |
| Index, PR                    | 135 / 133 L, 16 PR |
| Tragfähigkeit 1 [kg]         | 2180               |
| Geschwindigkeit 1 [km/h]     | 120                |
| Tragfähigkeit 3 [kg]         | 2060               |
| Geschwindigkeit 3 [km/h]     | 120                |
| Luftdruck maximal [bar]      | 8,60               |

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Achsposition LKW                | VA TR                           |
| TL/TT                           | TL                              |
| M+S                             | M+S                             |
| 3PMSF                           | 3PMSF                           |
| Reifenfarbe                     | Schwarz                         |
| E-Ready                         | Nein                            |
| Antistatisch                    | Nein                            |
| ECE Regelungsnummer             | ECE 54 ECE 117 Vecto-Zertifikat |
| Rollwiderstand                  | D                               |
| Nasshaftung                     | B                               |
| Rollgeräusch [db]               | 73                              |
| Rollgeräusch Level              | B                               |
| Reifenbreite [mm]               | 215                             |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]     | 359                             |
| Abrollumfang [mm]               | 2.260                           |
| Profiltiefe [mm]                | 12,5                            |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge     | • 33060065                      |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 2.725                           |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 100                             |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]    | 100                             |
| Antriebsart                     | Angetriebene & gezogene Achse   |
| Bolzenlochanzahl                | 6                               |
| Nabenlochdurchmesser [mm]       | 161                             |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 205                             |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]      | 21.5                            |
| Bolzenlochausführung EUWA       | B18 DS 32                       |
| Ansenkung                       | Kugel                           |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Kugelansenkung [mm]          | R16          |
| Felgenzentrierung            | BZ           |
| Felgenmaterial               | Stahl        |
| RAL                          | RAL9006      |
| Ventilsitz                   | ILV          |
| Belüftungslöcher             | Nein         |
| Ein-/meherteilig             | einteilig    |
| Hump                         | kein Hump    |
| Hohlraumversiegelt           | Nein         |
| Verschweißung beidseitig     | Nein         |
| Baugruppe Artikel-Nr. Ventil | • 47201060   |
| Vormontiertes Ventil         | Nein         |
| TPMS-kompatibles Ventil      | Nein         |
| Ventillochdurchmesser [mm]   | 9.7          |
| Ventilausführung             | Metallventil |
| Ventilbezeichnung ETRTO      | V3.20.4      |
| Ventillänge [mm]             | 90,0         |
| Ventilwinkel [°]             | 27           |