

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59967552
Radgröße (gültig)	235 / 75 R 17.5
Marke	Sailun
Profil	SAR1
Felgenreöße (gültig)	6.75 x 17.5
Anschluss Felge	6/161/205
Bolzenlochausführung	B2
Einpresstiefe [mm]	+126
Halber Mittenabstand (HMA) [mm]	138.0
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	2.725
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	100
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



 **SAILUN**
TYRE

Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 11066122
Index, PR	143 / 141 L, 16 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	2725
Geschwindigkeit 1 [km/h]	120
Tragfähigkeit 3 [kg]	2575
Geschwindigkeit 3 [km/h]	120
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF

Achsposition LKW	VA TR
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	56,81
ECE Regelungsnummer	ECE 54 ECE 117
Reifenbreite [mm]	235
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	372,06
Abrollumfang [mm]	2.343
Profiltiefe [mm]	13,0
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	73
Rollgeräusch Level	B
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 33060065
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	2.725
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	100
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	100
Luftdruck maximal [bar]	8,60
Bolzenlochanzahl	6
Nabenlochdurchmesser [mm]	161
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	205
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Ansenkung	Kugel
Kugelan senkung [mm]	R16
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	kein Hump

Ein-/mehnteilig	einteilig
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Ventilsitz	ILV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventilausführung	Metallventil
Ventillänge [mm]	54,0
Ventilwinkel [°]	36