

## RÄDER

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Warengruppe                        | Räder           |
| Artikelnummer                      | 59967552        |
| Radgröße (gültig)                  | 235 / 75 R 17.5 |
| Marke                              | Sailun          |
| Profil                             | SAR1            |
| Felgenreöße (gültig)               | 6.75 x 17.5     |
| Anschluss Felge                    | 6/161/205       |
| Bolzenlochausführung               | B2              |
| Einpresstiefe [mm]                 | +126            |
| Halber Mittenabstand (HMA) [mm]    | 138.0           |
| Felgenfarbe                        | Silber          |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg]     | 2.725           |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 100             |



## Technische Informationen

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 11066122         |
| Index, PR                    | 143 / 141 L, 16 PR |
| Tragfähigkeit 1 [kg]         | 2725               |
| Geschwindigkeit 1 [km/h]     | 120                |
| Tragfähigkeit 3 [kg]         | 2575               |
| Geschwindigkeit 3 [km/h]     | 120                |
| M+S                          | M+S                |
| 3PMSF                        | 3PMSF              |
| Achsposition LKW             | VA TR              |
| Antistatisch                 | Nein               |

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Reifenfarbe                     | Schwarz                       |
| Nettogewicht [kg] (gültig)      | 56,81                         |
| ECE Regelungsnummer             | ECE 54 ECE 117                |
| Reifenbreite [mm]               | 235                           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]     | 372,06                        |
| Abrollumfang [mm]               | 2.343                         |
| Profiltiefe [mm]                | 13,0                          |
| Rollwiderstand                  | D                             |
| Nasshaftung                     | B                             |
| Rollgeräusch [db]               | 73                            |
| Rollgeräusch Level              | B                             |
| E-Ready                         | Nein                          |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge     | • 33060065                    |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 2.725                         |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 100                           |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]    | 100                           |
| Luftdruck maximal [bar]         | 8,60                          |
| Antriebsart                     | Angetriebene & gezogene Achse |
| Hump                            | kein Hump                     |
| Ein-/mehrteilig                 | einteilig                     |
| Felgenmaterial                  | Stahl                         |
| RAL                             | RAL9006                       |
| Hohlraumversiegelt              | Nein                          |
| Belüftungslöcher                | Nein                          |
| Verschweißung beidseitig        | Nein                          |
| Felgenzentrierung               | BZ                            |
| Bolzenlochzahl                  | 6                             |

---

|  |              |
|--|--------------|
| <b>Bolzenlochdurchmesser [mm]</b>      | 21.5         |
| <b>Ansenkung</b>                       | Kugel        |
| <b>Kugelansenkung [mm]</b>             | R16          |
| <b>Nabenlochdurchmesser [mm]</b>       | 161          |
| <b>Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]</b> | 205          |
| <b>Ventilsitz</b>                      | ILV          |
| <b>Ventillochdurchmesser [mm]</b>      | 9.7          |
| <b>Vormontiertes Ventil</b>            | Nein         |
| <b>Ventilausführung</b>                | Metallventil |
| <b>Ventillänge [mm]</b>                | 54,0         |
| <b>Ventilwinkel [°]</b>                | 36           |