

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59967592
Radgröße (gültig)	235 / 75 R 17.5
Marke	Windpower
Profil	WTL 31
Felgenreiße (gültig)	6.75 x 17.5
Anschluss Felge	8/221/275
Bolzenlochausführung	B2
Einpresstiefe [mm]	+129
Halber Mittenabstand (HMA) [mm]	141.0
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	2.725
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	100



Bohnenkamp  
Moving Professionals

**WINDPOWER**  
Get Your Job Done

## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 10466415
Index, PR	143 / 141 J, 18 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	2725
Geschwindigkeit 1 [km/h]	100
Tragfähigkeit 3 [kg]	2575
Geschwindigkeit 3 [km/h]	100
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	TR
Antistatisch	Nein

Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	53,94
ECE Regelungsnummer	ECE 54 ECE 117
Reifenbreite [mm]	242
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	365,00
Abrollumfang [mm]	2.413
Profiltiefe [mm]	13,0
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	69
Rollgeräusch Level	A
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 33060059
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	3.000
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	100
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	100
Luftdruck maximal [bar]	8,30
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ein-/mehnteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochzahl	8

<b>Bolzenlochdurchmesser [mm]</b>	21.5
<b>Ansenkung</b>	Kugel
<b>Kugelansenkung [mm]</b>	R16
<b>Nabenlochdurchmesser [mm]</b>	221
<b>Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]</b>	275
<b>Ventilsitz</b>	ILV
<b>Ventillochdurchmesser [mm]</b>	9.7
<b>Vormontiertes Ventil</b>	Nein
<b>Ventilausführung</b>	Metallventil
<b>Ventilbezeichnung ETRTO</b>	V3.20.4
<b>Ventillänge [mm]</b>	90,0
<b>Ventilwinkel [°]</b>	27