

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59967602
Radgröße (gültig)	215 / 75 R 17.5
Marke	Windpower
Profil	WTL 31
Felgengröße (gültig)	6.75 x 17.5
Anschluss Felge	6/161/205
Bolzenlochausführung	A2
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	2.180
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	100



Bohnenkamp
Moving Professionals

WINDPOWER
Get Your Job Done

Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 10466411
Index, PR	135 / 133 J, 18 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	2180
Geschwindigkeit 1 [km/h]	100
Tragfähigkeit 3 [kg]	2060
Geschwindigkeit 3 [km/h]	100
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	TR
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz

Nettogewicht [kg] (gültig)	53,53
ECE Regelungsnummer	ECE 54 ECE 117
Reifenbreite [mm]	228
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	351,00
Abrollumfang [mm]	2.310
Profiltiefe [mm]	12,0
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	71
Rollgeräusch Level	A
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 33060060
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	4.050
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	25
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	3.350
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	50
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	100
Luftdruck maximal [bar]	8,30
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ

Bolzenlochanzahl	6
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Nabenlochdurchmesser [mm]	161
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	205
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	9.7
Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V3.20.1
Ventillänge [mm]	41,0
Ventilwinkel [°]	gerade