

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59967604
Radgröße (gültig)	215 / 75 R 17.5
Marke	Windpower
Profil	WTL 31
Felgengröße (gültig)	6.75 x 17.5
Anschluss Felge	6/161/205
Bolzenlochausführung	B2
Einpresstiefe [mm]	+126
Halber Mittenabstand (HMA) [mm]	138.0
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	2.180
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	100
Nettogewicht [kg] (gültig)	54,84
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



WINDPOWER·TYRE
Get Your Job Done

Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 10466411
Index, PR	135 / 133 J, 18 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	2180
Geschwindigkeit 1 [km/h]	100
Tragfähigkeit 3 [kg]	2060
Geschwindigkeit 3 [km/h]	100
Luftdruck maximal [bar]	8,30

Achsposition LKW	TR
TL/TT	TL
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 54 ECE 117
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	71
Rollgeräusch Level	A
Reifenbreite [mm]	228
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	351,00
Abrollumfang [mm]	2.310
Profiltiefe [mm]	12,0
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 33060065
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	2.725
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	100
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	100
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	6
Nabenlochdurchmesser [mm]	161
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	205
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Bolzenlochausführung EUWA	B18 DS 32
Ansenkung	Kugel

Kugelansenkung [mm]	R16
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ILV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehnteilig	einteilig
Hump	kein Hump
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201060
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	9.7
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V3.20.4
Ventillänge [mm]	90,0
Ventilwinkel [°]	27